

## Product: iS-Minimal-E25

Wanddikte	-25mm.
Panelen/glaselementen	-Beglazing van 10 of 12mm gehard veiligheidsglas. -Beglazing van 55.2 of 66.2 gelaagd veiligheidsglas.
Moduulovergang	-Foamband -Kitnaad -Hol / Bol -PVC profiel
Moduulbreedte	-Verticale elementen tot ca. 900mm. -Horizontale opdeling tot maximaal 3000mm. Oppervlak modules maximaal ca. 2,5m <sup>2</sup>
Wandhoogte	Profielen zonder deellijn mogelijk tot 3000mm, indien hoger gewenst is dit mogelijk met opdeling, of eventueel in overleg.
Profielen	Wand: -Aluminium U-profiel, 30x25mm. Plint: -Aluminium U-profiel, 30x25mm. Plafond: -Aluminium U-profiel, 30x25mm. -Aluminium U-profiel, 40x25mm.
Deurelementen	Aluminium deurkozijn met rubberen afdichting, geschikt voor een stompe HPL-deur, Hardglazen deur en Volkern deuren.
Interieurwerk	-Kasten. -Balies / schuifloketten. -Meubels. -Koofconstructies.
Specials	-Stalen omkledingen -Folie-graphics. -Magneetborden. -Bulletinborden. -Colourboards. -Akoestische elementen. -Horizontale en verticale Jaloezieën. -Schilderijhaakjes met perlon koord en ophanghaakje.